

رتبه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بلندمرتبه‌سازی از نظر فرهنگ ایمنی با استفاده از مدل FTOPSIS-FAHP

مهران امیری^{۱*}- مهدی مهاجری^۲

mehran.amiri@pnu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

پنجه

مقدمه: ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی نه تنها نیازمند اجرای قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی است، بلکه نیازمند وجود فرهنگ ایمنی در کلیه افراد شاغل در کارگاه‌ها می‌باشد. فرهنگ ایمنی عاملی است که به موجب آن تمامی کارکنان، متعهد می‌شوند تا سهم مثبتی در ایمنی خود و همکارانشان داشته باشند. از این‌رو هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل فرهنگ ایمنی و رتبه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها از نظر فرهنگ ایمنی به منظور فراهم آوردن زمینه بپسود وضعیت ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی است.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ابتدا معیارهای فرهنگ ایمنی در پروژه‌های ساختمانی از طریق مطالعه ادبیات موضوع شناسایی شد. سپس ۸ معیار فرهنگ ایمنی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی و درنهایت با استفاده از روش تاپسیس فازی، ده شغل مختلف کارگاه‌های بلندمرتبه‌سازی از نقطه نظر فرهنگ ایمنی، رتبه‌بندی گردیدند.

یافته‌ها: نتایج رتبه‌بندی معیارهای ایمنی، نگرش ایمنی، نظرارت بر ایمنی، سیاست سازمان و آموزش ایمنی می‌باشند. هم‌چنین در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی، مشاغل سرپرست کارگاه و ناظر، بالاترین فرهنگ ایمنی را به خود اختصاص داده و کارگران ساده از این نظر در پایین‌ترین سطح قرار دارند.

نتیجه گیری: در این مطالعه، پس از ارزیابی فرهنگ ایمنی مشاغل مختلف ساختمانی، با روش ترکیبی FTOPSIS-FAHP، نتایج با تحقیقات قبلی مقایسه شد و مشخص گردید که یافته‌ها با نتایج پژوهش‌های پیشین هم‌خوانی قابل قبولی دارد. از سوی دیگر پایین بودن فرهنگ ایمنی کارگران ساده ساختمانی در بین مشاغل، نشان‌گر ضعف در آموزش و نگرش ایمنی است. لذا به منظور ایجاد یک فرهنگ ایمنی مثبت در کارگران، باید روی عواملی از جمله نظارت بیشتر و آموزش ایمنی سرمایه‌گذاری نمود.

کلمات کلیدی: ایمنی ساخت‌وساز، فرهنگ ایمنی، پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش تاپسیس فازی

۱- استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

۲- کارشناس ارشد، گروه مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

مقدمه

ساختوساز یکی از خطرناک ترین صنایع در سرتاسر جهان است که تعداد زیادی از حوادث و درنتیجه جراحات و مرگ، بیماری‌های مرتبط با کار، تأخیر زمانی و همچنین دیگر زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم در آن رخ می‌دهد (۱و۲). در حالی که علل حوادث شغلی در صنعت ساختوساز متفاوت است، زمینه‌ی کاری ساختوساز، یک عامل مهم تفاوت در بروز حوادث شغلی در محیط کار می‌باشد. کارگران صنعت ساختمان در معرض خطرات قابل توجه ناشی از ریسک‌هایی مانند کار در ارتفاع، کار با ابزارآلات و دیگر ریسک‌ها (به عنوان بخشی از فعالیت روزانه خود) قرار دارند (۳). بهویژه، سقوط از سطوح کار در ارتفاع (به عنوان مثال نردهان، داربست و سقف‌ها)، به عنوان یکی از علل اصلی حوادث مرگبار در پروژه‌های ساختمانی مطرح است (۴و۵). از این‌رو، مطالعه وضعیت ایمنی کارگاه‌های بلندمرتبه‌سازی (که سقوط از ارتفاع در آن‌ها پر مخاطره می‌باشد) از اهمیت به سزاوی برخوردار است (۶،۷،۸).

پیش‌گیری از آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی کارگران در صنعت ساختوساز از اهمیت حیاتی برخوردار است. در همین راستا، در سال‌های اخیر نقش فرهنگ ایمنی و تأثیر آن بر عمل کرد ایمنی، توجه متخصصان صنعت ساختوساز و دانشگاه را به نحو فوق العاده‌ای جلب نموده است.

تاکنون مطالعات زیادی روی ابعاد مختلف موضوع صورت گرفته است. از جمله‌ی این تحقیقات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

در تحقیقات گذشته، مدیریت به عنوان اصلی ترین عنصر در مقوله فرهنگ ایمنی شناسایی شده است (۹). همچنین محققان دریافتند که چهار عامل تأثیرگذار بر بالا بودن سطح فرهنگ ایمنی

عبارة‌اند از: ۱) تعهد مدیریت ارشد به ایمنی، ۲) مراقبت و نگرانی مشترک در خصوص خطرات و دقت فراوان بر اثرات آن‌ها بر مردم، ۳) هنجارها و قوانین واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر در خصوص خطرات و ۴) واکنش مستمر بر عمل کرد از طریق نظارت، تجزیه و تحلیل و بازخورد سیستم (یادگیری سازمانی) (۱۰).

از سوی دیگر از نقطه نظر ارتباط بین فرهنگ ایمنی و فرهنگ‌سازمانی، اسماعیل و همکاران در سال ۲۰۱۰ عوامل رفتاری از فرهنگ ایمنی را برای شرکت‌های ساختوساز در مالزی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق عوامل رفتاری توسط رهبری، تعهد سازمانی، تعهد مدیریت، آموزش ایمنی و تخصیص منابع به عنوان رویه‌هایی که فرهنگ ایمنی را به فرهنگ‌سازمانی تبدیل می‌کند، اندازه‌گیری شدند (۱۱). در همین راستا در سال ۲۰۱۲ زین و اسماعیل نشان دادند که تعهد مدیریت، مشارکت کارگران، ارتباطات ایمنی، آموزش ایمنی و بازخوردهای ایمنی که جزو عوامل شناسایی‌شده رفتار سازمانی و کارفرمایان هستند، در زمرة عوامل مهم در تشویق رفتار کارگران نسبت به رعایت ایمنی شغلی و بهبود ایمنی در صنعت ساخت نیز محسوب می‌شوند (۱۲). در این زمینه عبدالله و همکاران نیز در سال ۲۰۱۶ در بخش تولید محصولات الکترونیکی کشور مالزی با هدف پیدا کردن عوامل رفتاری فرهنگ ایمنی در میان کارگران، نشان دادند که نگرش و هنجارهای ذهنی کارگران، تأثیر قابل توجهی بر فرهنگ رفتاری ایمنی دارد (۳). پژوهش‌های مورد اشاره در این بخش از روش‌های آماری جهت تعیین عوامل استفاده کرده‌اند.

از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۴ میلیجیج و همکارانش به منظور رتبه‌بندی مشاغل صنایع

مختلف ارزیابی گردیده است (۱۹-۲۲). چنانگ در سال ۱۹۹۶ رویکرد جدیدی را برای روش FAHP با استفاده از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه زوجی، معرفی کرد (۲۳). هانگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ از روش FAHP و ماتریس قضاؤت کریسپ برای ارزیابی قضاؤت‌های ذهنی کارشناسان توسط درک و احساس، استفاده کرد (۲۴). در سال ۲۰۱۲ ژنگ و همکاران از این روش (FAHP) جهت ارزیابی ایمنی کار در محیط‌های گرم و مرطوب استفاده کردند (۲۵).

روش تاپسیس به عنوان یکی از روش‌های کلاسیک در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره برای حل مسائل اولویت‌بندی بر اساس شbahت با راه حل ایده‌آل مثبت، توسط هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ توسعه داده شد. به این معنی که انتخاب گزینه باید کوتاه‌ترین مسافت را از راه حل ایده‌آل مثبت و در عین حال دورترین مسافت را از راه حل ایده‌آل منفی داشته باشد. روش تاپسیس فازی برای حل گروه مسائل تصمیم‌گیری تحت محیط فازی، بسیار مناسب تشخیص داده شده است. این روش می‌تواند برای ارزیابی ریسک پروژه‌ها نیز استفاده شود. در این راستا، در سال ۲۰۱۵، تایلان و همکاران، از ترکیب روش‌های تحلیل سلسه مراتبی فازی و تاپسیس فازی برای ارزیابی ریسک پروژه‌های ساختمنی استفاده کردند.^(۲۶) زیدان و کولپن مطالعه‌ی گستره‌ای روی تاپسیس فازی و تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) انجام دادند. آن‌ها ادعا کردند که مزیت ترکیب تاپسیس فازی و FAHP بسیار بیش‌تر از معایب آن است.^(۲۹) کریمی‌آذری و همکاران در سال ۲۰۱۱ ریسک‌های موجود در شرکت‌های ساختمنی ایران را با روش تاپسیس فازی ارزیابی نمودند.^(۲۷)

مختلف تولیدی در صربستان، جو و فرهنگ ایمنی را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند. در این پژوهش، آنان با استفاده از مطالعات پیشین، عوامل آگاهی و مهارت ایمنی، ارتباطات ایمنی، محیط سازمانی، حمایت مدیریت، واکنش مدیریت، ارزیابی ریسک، اقدامات پیش‌گیری و احتیاطی و آموزش ایمنی را جزو عوامل مهم جو ایمنی شناسایی نمودند که به‌وضوح با رفتار ایمنی کارکنان در ارتباط هستند. سپس آنان با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره همچون روش تاپسیس فازی مشاغل صنایع مختلف را رتبه‌بندی نمودند (۱۳).

در همین راستا، از روش‌های مختلف تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) برای ارزیابی و رتبه‌بندی در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. روش تحلیل سلسله مراتی (AHP)، روشی مؤثر برای حل مسایل تصمیم‌گیری چندمعیاره است که در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت ساخت‌وساز به‌طور گسترده‌ای استفاده شده است (۱۴ و ۱۵). هدف از روش AHP، تصمیم‌سازی علمی و نیز ایجاد راهی برای ترکیب تحلیل کیفی و کمی فرایند است (۱۶). یکی از مزیت‌های اصلی روش AHP ساختار ساده آن است. همچنین این روش مانند ریاضیات، پیچیده نیست و به‌آسانی قابل درک بوده و به‌طور مؤثر می‌تواند برای هر دو دسته داده‌های کمی و کیفی به کار رود (۱۷). در مسایل تصمیم‌گیری چندمعیاره، نسبت دادن ارزش‌ها و وزن‌های وابسته عموماً توسط اعداد فازی توصیف می‌شوند (۱۸). روش FAHP یکی از پرکاربردترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که بر پایه تئوری مجموعه‌های فازی استوار است. این روش، به‌طور گسترده‌ای در مطالعات گذشته استفاده شده و تبدیل به یکی از بهترین روش‌ها در میان روش‌های

در این پژوهش ابتدا با استفاده از تجربیات کارشناسان و موارد مطرح شده در پیشینه تحقیق، عوامل فرهنگ ایمنی شناسایی شدند (شکل ۲) و پرسشنامه‌ای بر اساس معیارهای فرهنگ ایمنی کارگاه‌های بلندمرتبه‌سازی تنظیم شد. پرسشنامه در ۳ بخش مختلف تهیه گردید. بخش اول شامل مشخصات پاسخ‌دهندگان شامل سن، تجربه کاری، شغل و تحصیلات آنان است. بخش دوم، پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ ایمنی است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سؤال بود که روش نمره‌گذاری آن به صورت لیکرت مقیاس بندی شده بود، بدین ترتیب که کارکنان و جامعه آماری مورد مطالعه، نظرات خود را به صورت عبارات زبانی (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) در برابر هر یک از سؤالات مشخص نمودند. سؤالات فرهنگ ایمنی پیرامون ۸ عامل اصلی فرهنگ ایمنی (آموزش، سیاست، ارتباطات، نظارت مستمر، تجهیزات، شخصیت، دانش و مهارت و نگرش ایمنی) بودند. بخش سوم پرسشنامه، مقایسه زوجی معیارهای

در حال حاضر، فرهنگ ایمنی به دلیل داشتن اثرات مثبت بر حوادث و خدمات شغلی، از سوی متخصصین مورد پذیرش قرار گرفته است (۲۸). در عین حال، بر اساس بررسی انجام گرفته توسط مؤلفین مقاله حاضر، تاکنون ارزیابی جامع فرهنگ ایمنی بین مشاغل مختلف ساختمانی صورت نگرفته است، لذا هدف از این تحقیق ارایه چارچوبی برای ارزیابی فرهنگ ایمنی بین مشاغل پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی تعیین گردید. بدین‌وسیله می‌توان مشاغل دارای فرهنگ ایمنی ضعیف را شناسایی نموده و نتیجتاً آگاهی نسبت به ایمنی را در کارگاه‌های ساختمانی ارتقا داد. از طرفی در مجموع با توجه به مزایای روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (که در پاراگراف‌های قبلی بیان شد)، روش این مطالعه ترکیب دو روش FAHP و تاپسیس فازی انتخاب گردید.

روش کار


با توجه به افزایش و رشد پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی و خطرات ویژه این نوع ساخت‌وسازها، ارزیابی فرهنگ ایمنی در کارگاه‌های بلندمرتبه‌سازی از اهمیت و ضرورت به‌سزایی برخوردار است. بنابراین کارگاه مورد مطالعه، یک برج اداری-تجاری ۳۳ طبقه فولادی است که در مرحله اجرای اسکلت فلزی و سفت کاری قرار داشته و بخشی از یک مگا پروژه تجاری-اقامتی و اداری با زیربنای کل حدود ۶۰۰،۰۰۰ مترمربع محاسبه می‌شود. در شکل ۱ جزئیات روش پیشنهادی رتبه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بلندمرتبه‌سازی از نظر فرهنگ ایمنی با استفاده از مدل FTOPSIS-FAHP نشان داده شده است.



شکل ۱. چارچوب روش پیشنهادی

بین مشاغل نامبرده توزیع و جمع‌آوری گردید. از سویی بخش سوم پرسشنامه بین ۱۰ نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان ایمنی و مدیران HSE پژوهه که همگی دارای تحصیلات تکمیلی و تجربه کاری بیش از ده سال بودند، توزیع شد. در این مطالعه برای ارزیابی روایی محتوا پرسشنامه از روش لاآوشی که از روش‌های کمی تعیین روایی محتوا می‌باشد، استفاده گردید. بدین منظور

ارزیابی فرهنگ ایمنی بود که از کارشناسان و مدیران ایمنی کارگاه‌ها استفاده شد. درنهایت بخش اول و دوم پرسشنامه بین فعالان ده شغل مختلف یک کارگاه ساختمانی بلندمرتبه‌سازی شامل ناظرین دستگاه نظارت، سرپرست کارگاه، آرماتوربند و قالب‌بند، راننده ماشین‌آلات، جوشکار، نصاب، استادکار، داربست بند، کارگر ماهر و کارگر ساده توزیع شد که مجموعاً ۸۶ پرسشنامه در



شکل ۲. عوامل ریشه‌ای فرهنگ ایمنی بر اساس مطالعات پیشین

مقیاس‌های زبانی، مقایسه زوجی معیارها را انجام دادند و سپس نتایج با استفاده از مقیاس‌های فازی به اعداد فازی تبدیل خواهند شد. از سویی توابع عضویت مثلثی فازی برای اندازه‌گیری وزن نسبی در بخش دیگری از جدول ۱ ارایه شده‌اند (۲۶).
 ۲- تعیین وزن شاخص و میزان ناسازگاری: بر اساس نتایج مقایسه زوجی و تبدیل آن‌ها به اعداد فازی مثلثی، نحوه محاسبه وزن محلی معیارها به شرح زیر است (۲۵):
 - ماتریس X بر اساس مقایسه زوجی ایجاد می‌شود.

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$x_{ij} = (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}) \quad (2)$$

- بررسی سازگاری یکی از مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کنترل سازگاری تصمیم است. بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس توسط رابطه (۳) محاسبه می‌شود.

$$Xw = \lambda_{\max} w \quad (3)$$

که w بردار اصلی از ماتریس است.

$$CI = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{(n-1)} \quad (4)$$

سازگاری ماتریس مقایسه را می‌توان توسط رابطه (۵) به دست آورد (۲۵).

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5)$$

که در آن CI شاخص سازگاری است و RI شاخص تصادفی است که مقادیر آن از جدول ۲ به دست

پرسشنامه در میان تعدادی از اعضای هیأت علمی باسابقه دانشگاه قرار گرفت و از آنان خواسته شده نظر خود را درباره روایی هر یک از سؤالات پرسشنامه اعلام نمایند. در این مطالعه، روایی هر یک از سؤالات پرسشنامه در محدوده قابل قبول بود و نیز روایی میانگین کل سؤالات برابر ۰/۷۱ محاسبه شد. از طرفی برای اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از دریافت پرسشنامه‌های تکمیل شده، مقدار ضریب آلفا برابر ۰/۸۹ به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی خوب نظرات پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه بود. نتایج پرسشنامه‌های دریافت شده با استفاده از توابع عضویت فازی (مطابق جدول ۱) به اعداد فازی تبدیل شد.

روش FAHP

در این تحقیق برای محاسبه وزن معیارها از روش فازی تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد که مراحل این روش در ذیل شرح داده شده است
 ۱- ایجاد ماتریس تصمیم‌گیری: وزن هر عامل با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی تعیین می‌شود. در روش AHP سنتی از ۹ مقیاس جهت نشان دادن اهمیت معیارهای مورد مقایسه، استفاده می‌شد (جدول ۱). کارشناسان، بر اساس

جدول ۱. عبارت‌های زبانی، مقادیر کربیسپ و اعداد فازی مثلثی برای انجام مقایسه زوجی

عبارت‌های زبانی	اعداد کربیسپ	اعداد فازی مثلثی
خیلی کم	۱	(۰,۱,۱)
کم	۳	(۱,۳,۵)
متوسط	۵	(۳,۵,۷)
زیاد	۷	(۵,۷,۹)
خیلی زیاد	۹	(۹,۹,۱۰)

مرحله ۱: ابتدا گروه تصمیم‌گیری با k کارشناس را در نظر می‌گیریم. نمره‌های گزینه‌ها برای هر معیار از رابطه ۱۱ محاسبه می‌شود:

$$x_{ij} = \frac{1}{K} [x_{ij}^1 + x_{ij}^2 + \dots + x_{ij}^K] \quad (11)$$

$X = \{X_{ij} \mid i=1, \dots, m; j=1, \dots, n\}$ که در آن مجموعه‌ای از رتبه‌بندی فازی و مجموعه‌ای از وزن‌های فازی است. در این روش $C = \{C_j \mid j=1, \dots, n\}$ مجموعه‌ی گزینه‌ها و $A = \{A_i \mid i=1, \dots, m\}$ مجموعه‌ی معیارها را نشان می‌دهد. متغیرهای زبانی به‌وسیله اعداد مثلثی $x_{ij} = (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij})$ توصیف می‌شود.

مرحله ۲: در این مرحله، مقادیر نرمال‌سازی شده از رابطه ۱۲ به دست خواهد آمد.

$$r_{ij} = X_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^m X_{ij}^2} \quad (12)$$

$i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$

مرحله ۳: رتبه‌بندی وزن‌های نرمال‌سازی شده توسط رابطه ۱۳ تعیین می‌گردد که لازم است وزن شاخص‌ها (معیارها) با استفاده از روش FAHP محاسبه گردد و پس از آن در ماتریس بی مقیاس شده (r_{ij}) ضرب شود.

$$v_{ij} = w_j * r_{ij} \quad (13)$$

مرحله ۴: ایده‌آل مثبت فازی A^+ و ایده‌آل منفی فازی A^- در رابطه‌های زیر نشان داده شده‌اند.

$$FPIS = A^+ = \{\max v_1, \max v_2, \max v_3, \dots, \max v_n\}, \max v_j^+ = (1, 1, 1) \quad (14)$$

$$FNIS = A^- = \{\min v_1, \min v_2, \min v_3, \dots, \min v_n\}, \min v_j^- = (0, 0, 0) \quad (15)$$

می‌آید. اگر شاخص CR کمتر از $10/0$ باشد، ماتریس مقایسه زوجی قابل قبول در نظر گرفته می‌شود.

- محاسبه وزن - وزن ماتریس X را به شرح زیر میتوان به دست آورد.

$$\alpha_j = \left[\prod_{i=1}^n l_{ij} \right]^{1/n} \quad (6)$$

$$\beta_j = \left[\prod_{i=1}^n m_{ij} \right]^{1/n} \quad (7)$$

به همین ترتیب γ به دست می‌آید و همچنین

$$\alpha = \sum_{j=1}^n \alpha_j \quad (8)$$

به همین ترتیب β و γ به دست آورده و درنهایت وزن توسط رابطه ۹ حاصل می‌شود.

$$w_i = (\alpha_j \gamma^{-1}, \beta_j \beta^{-1}, \gamma \alpha^{-1}) \quad i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (9)$$

که w_i وزن فازی معیار i است.
مرحله ۴: برای غیر فازی سازی $mw_i = (lw_i, mw_i, uw_i)$ که lw_i کران پایین، mw_i کران متوسط و uw_i کران بالا از وزن فازی معیار i است، از رابطه ۱۰ استفاده می‌شود (۲۳).

$$w_i = [(uw_i - lw_i) + (mw_i - lw_i)] / 3 + lw_i \quad (10)$$

روش FTOPSIS

در ادامه تحقیق از روش پیشنهادی تاپسیس فازی چن در سال ۲۰۰۰ (۲۹) برای رتبه‌بندی گزینه‌ها (مشاغل) استفاده شد. در ادامه مراحل لازم، تعریف خواهد شد.

جدول ۲. شاخص سازگاری تصادفی

۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	(n) اندازه
۱/۴۵	۱/۴۱	۱/۳۲	۱/۲۴	۱/۱۲	۰/۹۰	۰/۵۸	۰/۰۰	۰/۰۰	RI

حاکی از آن است که مشاغل سرپرستی کارگاه و دستگاه نظارت در رتبه‌های اول و دوم از نظر فرهنگ اینمنی مثبت در کارگاه قرار دارند و مشاغل آرماتوربند و کارگر ساده در رتبه‌های نهم و دهم و جزو مشاغل دارای پایین ترین فرهنگ اینمنی در کارگاه‌های بلندمرتبه محسوب می‌شوند.

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر چارچوبی برای ارزیابی فرهنگ اینمنی مشاغل پروژه‌های ساختمانی بلندمرتبه‌سازی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی ارایه شد. سپس مطالعه موردی پروژه بلندمرتبه‌سازی برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی استفاده گردید که بر اساس نتایج به دست آمده، موارد زیر جهت بررسی صحت روش پژوهش حاضر، مطرح می‌شوند:

- با توجه به وزن‌های نسبی معیارهای فرهنگ اینمنی که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد (جدول ۳)، معیارهای نگرش اینمنی کارکنان، نظارت بر اینمنی، سیاست و تعهد اینمنی و آموزش اینمنی مهم‌ترین معیارها شناخته شدند. هم‌چنین کم‌اهمیت‌ترین معیار، ارتباطات اینمنی شناخته شد که با مطالعات پیشین هم‌خوانی دارد. در این راستا در مطالعه کان و همکاران نیز که از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد، عامل دانش و آموزش اینمنی در میان عوامل تأثیرگذار بر اینمنی معادن زغال‌سنگ، به عنوان پراهمیت‌ترین عامل شناسایی شد که با نتایج تحقیق حاضر همسوی قابل قبولی دارد (۳۰). از سویی، در تحقیق دیگری که در سال ۲۰۱۴ در خصوص ارزیابی فرهنگ‌سازمانی اینمنی در فرودگاهی در کشور تایوان انجام شد، عامل نظارت بر اینمنی به عنوان مهم‌ترین عامل و ارتباطات نیز به عنوان عاملی با اولویت پایین تشخیص داده شد (۳۱). از سوی دیگر

مرحله ۵: فاصله بین گزینه‌ها توسط فاصله هندسی آن‌ها اندازه‌گیری می‌شود. جداسازی از هر گزینه از راه حل ایده‌آل مثبت توسط رابطه ۱۶ تعیین می‌گردد.

$$d_i^+ = \sqrt{\left(\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2 \right)} \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (16)$$

به طور مشابه جداسازی از راه حل ایده‌آل منفی A^- توسط رابطه ۱۷ محاسبه می‌شود.

$$d_i^- = \sqrt{\left(\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2 \right)} \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (17)$$

مرحله ۶: سپس ضریب نزدیکی نسبی به راه حل ایده‌آل (c_i^*) برای هر گزینه توسط رابطه ۱۸ به دست می‌آید (۴۳):

$$c_i^* = d_i^- / (d_i^+ + d_i^-) \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (18)$$

رتبه‌بندی گزینه‌ها (مشاغل) بر اساس نزدیکی نسبی (c_i^*) و بدین ترتیب انجام می‌شود که گزینه‌ای که (c_i^*) آن بزرگ‌تر باشد، بهتر است.

یافته‌ها

نتایج محاسبات روش FAHP میزان ناسازگاری مقایسه زوجی $0/100$ به دست آمد که نشان‌دهنده سازگاری کافی نظرات پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه است. نتایج محاسبه وزن نسبی هر معیار به صورت فازی در جدول ۳ نشان داده شده است که به ترتیب معیارهای نگرش اینمنی کارکنان، نظارت بر اینمنی، سیاست سازمان و آموزش اینمنی، بالاترین اوزان و معیار ارتباطات، پایین‌ترین وزن در بین معیارهای فرهنگ اینمنی را کسب نمودند.

نتایج رتبه‌بندی مشاغل با استفاده از روش تاپسیس فازی در جدول ۴ آورده شده است که

جدول ۳. وزن نسبی به دست آمده برای معیارهای فرهنگ ایمنی و نمره های گزینه ها (به صورت عدد فازی)

مشاغل	٪	مشاغل	٪	مشاغل	٪
ناظر	۱	سپریست کارگاه	۲	آرماتوربند و قالببند	۳
راننده	۴	جوش کار	۵	نصاب	۶
استادکار	۷	داربست بند	۸	کارگر ماهر	۹
کارگر ساده	۱۰				
ناظر	۱	سپریست کارگر	۲	آرماتوربند و قالببند	۳
راننده	۴	جوش کار	۵	نصاب	۶
استادکار	۷	داربست بند	۸	کارگر ماهر	۹
کارگر ساده	۱۰				
ناظر	۱	سپریست کارگر	۲	آرماتوربند و قالببند	۳
راننده	۴	جوش کار	۵	نصاب	۶
استادکار	۷	داربست بند	۸	کارگر ماهر	۹
کارگر ساده	۱۰				
ناظر	۱	سپریست کارگر	۲	آرماتوربند و قالببند	۳
راننده	۴	جوش کار	۵	نصاب	۶
استادکار	۷	داربست بند	۸	کارگر ماهر	۹
کارگر ساده	۱۰				

رتبه های دوم و سوم و عامل نگرش ایمنی رتبه پنجم در میان ۲۰ عامل مورد مطالعه را کسب نمودند که این یافته نیز بیان گر اهمیت بالای آن ها بوده و با نتایج این مقاله هم راستاست (۳۲). دینگسدنگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ دریافتند که عامل تحصیل و آموزش ایمنی و بهداشت به عنوان مهم ترین عامل و نظارت و بازرگانی به عنوان دومین عامل پراهمیت در ایمن سازی کارگاه می باشد. نتایج این تحقیق نیز با یافته های تحقیق حاضر مشابهت دارد (۳۳).

- در این پژوهش، فرهنگ ایمنی کارگران ساده پایین ترین رتبه را به دست آورد که با نتایج تحقیقات

در مطالعه بیگز و همکاران در سال ۲۰۱۳، استراتژی انتقال اولویت های ایمنی سازمان (ارتباطات ایمنی) به عنوان کم اهمیت ترین استراتژی جهت بهبود فرهنگ ایمنی در سازمان شناسایی گردید. در نقطه مقابل، عامل التزام رهبران به ایمنی نیز در تحقیق مورد اشاره به عنوان مهم ترین عامل مرتبط با فرهنگ ایمنی مثبت تعیین گردید که با نتایج تحقیق حاضر (اشارة به عامل سیاست و تعهد ایمنی) هم خوانی مناسبی دارد (۱). هم چنین، در چارچوب ارزیابی ایمنی صنعت ساخت و ساز که توسط محققین کشور سری لانکا در سال ۲۰۱۳ ارایه شد، عوامل آموزش ایمنی و بازرگانی و نظارت ایمنی

جدول ۴. نتایج تعیین ضریب نزدیکی و رتبه‌بندی مشاغل

ردیف	مشاغل	d_i^+	d_i^-	ضریب نزدیکی (C_i^*)	رتبه
۱	ناظر	(۲/۲۶, ۲/۵۸, ۲/۷۳)	(۰/۱۲, ۰/۲۸, ۰/۶۷)	۰/۱۲۴۹۲۹	۲
۲	سرپرست کارگاه	(۲/۲۱, ۲/۵۵, ۲/۷۳)	(۰/۱۴, ۰/۳۰, ۰/۶۹)	۰/۱۳۱۰۴۹	۱
۳	آرماتوربند و قالببند	(۲/۳۵, ۲/۶۳, ۲/۷۵)	(۰/۰۸, ۰/۲۳, ۰/۵۷)	۰/۱۰۲۶۳۴	۹
۴	راننده	(۲/۳۰, ۲/۶۰, ۲/۷۴)	(۰/۰۹, ۰/۲۵, ۰/۶۲)	۰/۱۱۲۷۱۱	۶
۵	جوش کار	(۲/۲۹, ۲/۶۰, ۲/۷۵)	(۰/۰۹, ۰/۲۵, ۰/۶۳)	۰/۱۱۳۰۸۶	۵
۶	نصاب	(۲/۲۳, ۲/۶۱, ۲/۷۶)	(۰/۰۹, ۰/۲۵, ۰/۶۲)	۰/۱۱۰۸۱۴	۸
۷	استادکار	(۲/۳۰, ۲/۶۲, ۲/۷۵)	(۰/۰۹, ۰/۲۵, ۰/۶۲)	۰/۱۱۰۹۵	۷
۸	داربست بند	(۲/۲۷, ۲/۵۸, ۲/۷۳)	(۰/۱۲, ۰/۲۸, ۰/۶۶)	۰/۱۲۲۹۱۸	۳
۹	کارگر ماهر	(۲/۲۷, ۲/۵۹, ۲/۷۴)	(۰/۱۱, ۰/۲۶, ۰/۶۴)	۰/۱۱۷۸۵۹	۴
۱۰	کارگر ساده	(۲/۳۸, ۲/۶۴, ۲/۷۷)	(۰/۰۷, ۰/۲۱, ۰/۵۴)	۰/۰۹۵۳۳۸	۱۰

سرپرست کارگاه و ناظر در میان مشاغل موردنظر مقاله حاضر که در جدول ۴ به آن اشاره شده است) دارای کمترین میزان وقوع حوادث می‌باشند. لذا نتایج این تحقیق نیز با یافته‌های مطالعه حاضر هم خوانی دارد (۳۸).

- در مطالعه انزیبریس و همکاران با عنوان "ریسک شغلی در ساختمان‌سازی" در سال ۲۰۱۲ نیز بیشترین احتمال فوت و مصدومیت دائمی بین ۲۰ شغل بررسی شده، مربوط به مشاغل آرماتوربند و قالببند بود (۳۹).

- در همین راستا فانگ و همکاران نیز در سال ۲۰۱۲ در ارزیابی ریسک مشاغل مختلف صنعت ساخت‌وساز در هنگ کنگ دریافتند که کارگران ساده، داربست بندها و نصابها با به ترتیب رتبه ۷، ۲ و ۳ در بین ۲۰ حرفة مورد بررسی، جزو مشاغل با ریسک بالای حادثه محسوب می‌شوند (۴۰).

در این مطالعه با توجه به کیفی بودن و عدم قطعیت معیارهای فرهنگ ایمنی، ارزیابی فرهنگ ایمنی مشاغل مختلف ساختمنانی با ترکیب روش AHP فازی و TOPSIS فازی انجام شد و نتایج با پژوهش‌های

پیشین هم خوانی مناسبی دارد. در تحقیقات مشابه نیز نشان داده شده که بیشترین آسیب در کارگاه‌های ساختمانی، مربوط به کارگران است (۳۴، ۳۵) و شغل دارای بیشترین آسیب‌دیده در کارگاه‌ها را کارگر ساختمانی تشکیل می‌دهد (۳۷).

- در مطالعه حاضر، مشاغل آرماتوربند و قالببند بعداز کارگران ساده جزو مشاغل دارای ضعیفترین سطح فرهنگ ایمنی در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی شناخته شدند. در این زمینه امیری و همکاران در مطالعه حوادث صنعت ساختمان ایران بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی دریافتند که کارگران ساده، بزرگ‌ترین عامل ایجاد ریسک حوادث در این صنعت محسوب می‌شوند. در تحقیق مورداشاره، مجریان اسکلت ساختمان (نظیر آرماتوربند و قالببند) نیز پس از آن، دومین عامل مؤثر بر ریسک حوادث شناخته شدند که این یافته‌های نیز با نتایج این مقاله هم‌سویی مناسبی دارد (۴).

- گورکانی و مونگن نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی در مطالعه حوادث صنعت ساخت‌وساز در کشور ترکیه، مشاهده نمودند که کارگران ساده بیشترین قربانیان حوادث بوده و نیروهای سرپرستی کارگاه (اشاره به

دارد. لذا به منظور ایجاد یک فرهنگ ایمنی مثبت در کارگران باید روی عواملی از جمله نظارت بیشتر و آموزش ایمنی سرمایه‌گذاری نمود.

در مجموع، پرداختن به راه کارهای ارتقای ایمنی نظیر بهبود فرهنگ ایمنی در سازمان، نه تنها احتمال بروز حادث را کاهش می‌دهد، بلکه منافع اقتصادی و مالی آن در درازمدت به بازگشت سرمایه‌ی سازمان منتهی می‌شود. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده با اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر در کارگاه‌ها، تأثیر آموزش ایمنی در بالا بردن فرهنگ ایمنی کارگران به طور خاص مورد مطالعه قرار گیرد.

قبلی مقایسه و مشخص گردید که نتایج این تحقیق با یافته‌های مطالعات پیشین همسوی قابل قبولی دارد. در این راستا نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نگرش ایمنی و آموزش ایمنی جزو مهم‌ترین معیارهای فرهنگ ایمنی شناخته شدند که بنابراین برنامه آموزشی مستمر در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به بالا بردن سطح آموزش کارکنان و نگرش آنان نسبت به ایمنی کمک کند. از طرفی در این مطالعه، کارگران ساده ساختمانی دارای ضعیف‌ترین فرهنگ ایمنی در بین مشاغل مختلف بودند که نشان از ضعف آموزش و نگرش ایمنی برای این دسته از کارکنان پروژه‌های ساختمانی

REFERENCES

- Biggs SE, Banks TD, Davey JD, Freeman JE. Safety leaders' perceptions of safety culture in a large Australasian construction organisation. *Safety science*. 2013; 52:3-12.
- Ardeshir A, Amiri M. Safety management at construction sites along with practical examples. 2nd Ed. Tehran: Publication of JIHAD AMIRKABIR University; 2015 [Persian].
- Abdullah MS, Othman YH, Osman A, Salahudin SN. Safety Culture Behaviour in Electronics Manufacturing Sector (EMS) in Malaysia: The Case of Flextronics. *Procedia Economics and Finance*. 2016; 35:454-461.
- Amiri M, Ardeshir A, Zarandi MH. Risk-based analysis of construction accidents in Iran during 2007-2011-meta analyze study. *Iranian journal of public health*. 2014; 43(4):507-522.
- Amiri M, Ardeshir A, Hosseini M, Zarandi F, Soltanaghaei E. Pattern extraction for high-risk accidents in the construction industry: a data-mining approach. *International journal of injury control and safety promotion*. 2016; 23(3): 264-276.
- Mohajeri M, Amiri M. Ranking Main Causes of Falling from Height Hazard in High-Rise Construction Projects. *Iran Occupational Health*. 2014; 11(5):53-64 [Persian].
- Sofwan NM, Zaini AA, Mahayuddin SA. Preliminary study on the identification of safety risks factors in the high rise building construction. *Jurnal Teknologi*. 2016; 78(5-3).
- Goh KC, Goh HH, Omar MF, Toh TC, Zin AA. Accidents Preventive Practice for High-Rise Construction. InMATEC Web of Conferences 2016 Jan 1 (Vol. 47). EDP Sciences.
- Occupational Safety & Health Bureau, Montana Department of Labor & Industry, Job Safety Analysis, Identification of Hazard. 1999; 98-105.
- Pidgeon NF. Environmental emergencies and the social attenuation of risk. InInternational Congress of Applied Psychology, Madrid, July 1994.
- Ismail F, Ahmad N, Janipha NA, Ismail R. Assessing the Behavioural Factors' of Safety Culture for the Malaysian Construction Companies. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2012; 36:573-582.
- Zin SM, Ismail F. Employers' behavioural safety compliance factors toward occupational, safety and health improvement in the construction industry. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2012; 36:742-751
- Milijić N, Mihajlović I, Nikolić D, Živković Ž. Multicriteria analysis of safety climate measurements at workplaces in production industries in Serbia. *International Journal of Industrial Ergonomics*. 2014; 44(4):510-519.
- Pan NF. Fuzzy AHP approach for selecting the suitable bridge construction method. *Automation in construction*. 2008; 17(8):958-965.
- Moutinho L. The use of the analytic hierarchy process (AHP) in goal setting and goal assessment: The case of professional services companies. *Journal of Professional Services Marketing*. 1993; 8(2):97-114.
- Mu XD. Grassland systems engineering. Beijing: Chinese Agricultural Press; 1997 [Chinese].

17. Kahraman C, Cebeci U, Ulukan Z. Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP. *Logistics information management.* 2003; 16(6):382-394.
18. Xia HC, Li DF, Zhou JY, Wang JM. Fuzzy LINMAP method for multiattribute decision making under fuzzy environments. *Journal of Computer and System Sciences.* 2006; 72(4):741-759.
19. Weck M, Klocke F, Schell H, Rüenauver E. Evaluating alternative production cycles using the extended fuzzy AHP method. *European Journal of Operational Research.* 1997; 100(2):351-366.
20. Dağdeviren M, Yüksel İ. Developing a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) model for behavior-based safety management. *Information Sciences.* 2008; 178(6):1717-1733.
21. Tam CM, Tong TK, Chiu GC, Fung IW. Non-structural fuzzy decision support system for evaluation of construction safety management system. *International Journal of Project Management.* 2002; 20(4):303-313.
22. Teo EA, Ling FY. Developing a model to measure the effectiveness of safety management systems of construction sites. *Building and Environment.* 2006; 41(11):1584-1592.
23. Chang DY. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. *European journal of operational research.* 1996; 95(3):649-655.
24. Huang CC, Chu PY, Chiang YH. A fuzzy AHP application in government-sponsored R&D project selection. *Omega.* 2008; 36(6):1038-1052.
25. Zheng G, Zhu N, Tian Z, Chen Y, Sun B. Application of a trapezoidal fuzzy AHP method for work safety evaluation and early warning rating of hot and humid environments. *Safety Science.* 2012; 50(2):228-239.
26. Taylan O, Bafail AO, Abdulaal RM, Kabli MR. Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies. *Applied Soft Computing.* 2014; 17:105-116.
27. KarimiAzari A, Mousavi N, Mousavi SF, Hosseini S. Risk assessment model selection in construction industry. *Expert Systems with Applications.* 2011; 38(8):9105-9111.
28. Zohar D. Thirty years of safety climate research: Reflections and future directions. *Accident Analysis & Prevention.* 2010; 42(5):1517-1522.
29. Chen CT. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. *Fuzzy sets and systems.* 2000; 114(1):1-9.
30. Kun C, Longjun X, Yan C, Zhiming B, Jun Y. Safety culture assessment of coal mine enterprise. *Procedia Engineering.* 2011; 26:1939-1948.
31. Fu YK, Chan TL. A conceptual evaluation framework for organisational safety culture: An empirical study of Taipei Songshan Airport. *Journal of Air Transport Management.* 2014; 34:101-108.
32. Priyadarshani K, Karunasena G, Jayasuriya S. Construction safety assessment framework for developing countries: a case study of Sri Lanka. *Journal of Construction in Developing Countries.* 2013 Jul 1; 18(1):33-51.
33. Dingsdag DP, Biggs HC, Sheahan VL. Understanding and defining OH&S competency for construction site positions: Worker perceptions. *Safety Science.* 2008; 46(4):619-33.
34. Nielsen KJ, Kines P, Pedersen LM, Andersen LP, Andersen DR. A multi-case study of the implementation of an integrated approach to safety in small enterprises. *Safety science.* 2015; 71:142-150.
35. Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of occupational accidents. *Safety science.* 2006; 44(2):137-156.
36. Dong XS, Choi SD, Borchardt JG, Wang X, Largay JA. Fatal falls from roofs among US construction workers. *Journal of safety research.* 2013; 44:17-24.
37. Fernández-Muñiz B, Montes-Péón JM, Vázquez-Ordás CJ. Occupational accidents and the economic cycle in Spain 1994–2014. *Safety science.* 2016; doi:10.1016/j.ssci.2016.02.029.
38. Gürcanlı GE, Müngen U. Analysis of construction accidents in Turkey and responsible parties. *Industrial health.* 2013; 51(6):581-595.
39. Aneziris ON, Topali E, Papazoglou IA. Occupational risk of building construction. *Reliability Engineering & System Safety.* 2012 Sep 30; 105:36-46.
40. Fung IW, Lo TY, Tung KC. Towards a better reliability of risk assessment: Development of a qualitative & quantitative risk evaluation model (Q 2 REM) for different trades of construction works in Hong Kong. *Accident Analysis & Prevention.* 2012; 48:167-84.

Ranking occupations in high-rise construction workshops from the view point of safety culture using FTOPSIS-FAHP model

Mehran Amiri^{1,*}, Mehdi Mohajeri²

¹ Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran

² M.Sc., Department of Health, Safety and Environment, Civil and Environmental Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

Abstract

Introduction: Safety in construction needs not only operating the executive laws and instructions but also the safety culture of all the workers in workshops. Safety culture is a factor by which all the workers are committed to having a positive share in the safety of their coworkers and themselves. Therefore, the aim of this study is identification of safety culture factors and ranking occupations in jobsites in order to improve the safety condition and promote the safety culture of high-rise projects.

Material and Method: In this descriptive-analytical study, first, safety culture criteria in construction projects are identified by a literature review. Then, 8 factors of safety culture are weighted using fuzzy analytic hierarchy process. Finally, 10 different occupations in high-rise workshops are ranked from the point of view of safety culture using fuzzy TOPSIS method.

Result: Results of ranking the criteria show that the most important criteria are safety attitude, supervision, policy of organization and safety training. Moreover, in high-rise construction the site superintendent and supervisor occupations have the highest and laborers have the lowest safety culture.

Conclusion: In this study, after evaluating different construction occupations by hybrid FTOPSIS-FAHP method, the results are compared with the results of previous researches. Here, it was found that the findings are consistent with previous studies. On the other hand, low level of safety culture of construction laborers among the investigated occupations shows weakness in safety training and attitude; hence, the factors such as more safety supervision and training must be considered in order to create a positive safety culture for the workers.

Key words: Construction Safety, Safety Culture, High-Rise Projects, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Fuzzy TOPSIS

* Corresponding Author Email: mehran.amiri@pnu.ac.ir