

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱	ایرماف	 مدل E1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۹	۱۳/۸	۲۵/۰	۳۲/۱	۳۴/۵	۳۶/۶	۳۸/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۲	ایرماف	 مدل E2	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۹	۱۵/۰	۲۱/۸	۳۴/۳	۳۰/۳	۲۹/۵	۳۱/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۳	ایرماف	 مدل E5	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۰	۱۶/۶	۳۰/۹	۳۱/۹	۳۴/۵	۳۳/۳	۴۰/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۴	ایرماف	 مدل X4	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۱	۲۵/۵	۲۷/۲	۳۸/۳	۳۳/۷	۳۱/۷	۳۵/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵	ایرماف	 مدل X3-10	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۱	۱۹/۶	۲۹/۵	۳۹/۲	۳۷/۹	۳۳/۲	۳۸/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۶	ایرماف	 مدل X3-12	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۲	۱۸/۱	۳۰/۵	۳۶/۱	۳۵/۶	۳۲/۴	۳۵/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۷	ایرماف	 مدل X6(Closed+)	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۳	۲۰/۲	۳۴/۱	۳۵/۷	۴۰/۱	۴۰/۶	۳۹/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۹ dBA										
۸	ایرماف	 مدل X7	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۹	۲۲/۲	۳۷/۴	۴۳/۰	۴۳/۰	۳۶/۹	۴۰/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۳۱ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹	ایرماف	 مدل X5-N	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۳	۱۸/۵	۲۹/۰	۳۴/۳	۳۵/۰	۳۴/۶				
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۱۰	ایرماف	 مدل X4-H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۲	۱۴/۹	۲۰/۴	۳۰/۴	۳۴/۲	۳۲/۳	۳۲/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۱۱	ایرماف	 مدل E5-H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۹	۲۲/۱	۲۸/۵	۳۰/۶	۳۲/۶	۳۴/۰	۳۴/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۱۲	ایرماف	 مدل E7-H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ایزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۲	۲۲/۸	۳۲/۷	۳۶/۸	۳۴/۵	۳۴/۲	۳۳/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱۳	ایرماف	 مدل آر تی ۲	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت بهین سازان مانلی	۰۲۱-۲۲۵۷۳۰۶۹	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۱	۲۰/۷	۲۶/۱	۳۸/۴	۳۹/۵	۳۵/۹	۳۶/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۱۴	ایرماف	EP-107	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن صنعت حسن آباد گستر	۰۲۱-۶۶۱۷۲۵۲۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۶/۰	۲۲/۴	۳۶/۶	۳۷/۸	۳۵/۰	۳۳/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۱۵	ایرماف	 مدل GT1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت تامین صنعت سپهر راسپینا	۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۶	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۱	۱۷/۹	۲۶/۶	۳۷/۴	۳۶/۳	۳۵/۰	۳۳/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۱۶	ایرماف	 مدل EM-110	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن ابزار دنا	۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۱	۲۰/۲	۲۷/۳	۳۱/۴	۳۵/۹	۳۴/۰	۳۵/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۱۷	ایرماف	 مدل RE-8001	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۸/۰	۲۰/۷	۳۱/۰	۴۰/۸	۳۴/۲	۳۲/۳	۳۷/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۱۸	ایرماف	 مدل RE-8002	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۹	۱۸/۸	۳۰/۷	۴۰/۰	۳۷/۵	۳۳/۳	۳۹/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۱۹	ایرماف	 مدل RE-8003	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۹	۱۳/۴	۲۳/۷	۳۲/۳	۳۲/۹	۳۱/۵	۳۳/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
۲۰	ایرماف	 مدل RE-8004	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۴	۱۶/۵	۳۳/۱	۳۵/۷	۳۶/۷	۳۲/۶	۳۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۲۱	ایرماف	 مدل RE-8005	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۶	۲۰/۳	۲۷/۹	۳۵/۵	۴۳/۴	۴۰/۰	۴۰/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۹ dBA										
۲۲	ایرماف	 مدل RE-8006	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۴	۲۱/۷	۳۶/۸	۴۱/۷	۴۰/۲	۴۱/۴	۴۰/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۳۱ dBA										
۲۳	ایرماف	 مدل RE-8007	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۴	۲۰/۰	۲۳/۳	۳۱/۲	۴۳/۳	۳۳/۵	۳۶/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۲۴	ایرماف	 مدل RE-8008	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۱۷/۶	۳۴/۲	۳۸/۹	۳۵/۶	۳۵/۸	۳۹/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۲۵	ایرماف	 مدل RE-8009	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۸	۲۱/۶	۳۲/۱	۳۷/۹	۴۰/۷	۳۵/۲	۳۲/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۲۶	ایرماف	 مدل RE-8010	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۲	۱۳/۹	۳۳/۰	۴۱/۷	۳۸/۴	۳۶/۵	۳۸/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۲۷	ایرماف	 مدل RE-8011	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۷	۱۸/۹	۲۹/۹	۳۵/۷	۳۴/۱	۳۴/۵	۳۶/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۲۸	ایرماف	 مدل RE-8012	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتواپزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۹	۲۰/۷	۲۶/۹	۳۲/۴	۳۳/۲	۳۲/۱	۳۴/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۲۹	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-1H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۴	۱۴/۴	۲۰/۸	۳۲/۰	۳۲/۷	۳۲/۵	۳۲/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۳۰	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-2H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۳/۴	۱۵/۱	۲۳/۴	۳۳/۸	۳۳/۷	۳۶/۰	۳۴/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۳۱	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-3H	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۵	۱۷/۸	۲۲/۴	۳۶/۵	۳۵/۹	۳۵/۰	۳۳/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۳۲	ایرماف	TAKPLAST مدل TP-Z0100	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	گروه صنعتی تک پلاست	۰۲۱-۳۵۰۰۰۰۱۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۸/۱	۲۴/۱	۳۵/۲	۳۸/۹	۳۵/۹	۳۶/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۳۳	ایرماف	 مدل PSH7	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۲	۱۴/۱	۱۷/۳	۲۹/۵	۳۰/۸	۳۲/۰	۳۰/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۰ dBA										
۳۴	ایرماف	 مدل PSH10	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۷	۱۴/۰	۱۵/۸	۳۰/۵	۳۰/۷	۳۳/۲	۳۱/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۳۵	ایرماف	 مدل ویکتوریا	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۴/۰	۱۶/۷	۲۵/۳	۳۱/۰	۳۳/۶	۳۶/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۳۶	ایرماف	 مدل PSH9	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۹	۱۳/۷	۱۸/۳	۲۷/۲	۲۹/۰	۳۰/۰	۲۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۱۹ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۳۷	ایرپلاک	 مدل EP2020	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن گام	۰۲۱-۶۶۸۸۵۴۶۸	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۷	۱۷/۲	۲۱/۳	۲۵/۴	۳۷/۵	۳۲/۰	۳۶/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
۳۸	ایرماف	BUFFALO مدل BE111	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۱/۱	۱۲/۷	۲۳/۳	۳۵/۵	۳۲/۴	۳۰/۱	۲۹/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۳۹	ایرماف	BUFFALO مدل BE114	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۸	۲۲/۲	۲۹/۳	۳۷/۱	۳۴/۳	۳۲/۷	۳۶/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۴۰	ایرماف	BUFFALO مدل BE115	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۹	۲۱/۱	۲۷/۳	۳۲/۹	۳۲/۳	۳۲/۷	۳۵/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۴۱	ایرماف	BUFFALO مدل BE117	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۶/۷	۲۷/۲	۳۳/۱	۳۳/۲	۳۳/۶	۳۷/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۴۲	ایرماف	BUFFALO مدل BE118	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۷	۱۷/۸	۳۹/۲	۳۶/۵	۳۵/۱	۳۱/۴	۳۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۴۳	ایرماف	BUFFALO مدل BE119	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۸	۱۶/۰	۲۵/۴	۳۵/۸	۳۴/۸	۳۹/۲	۴۱/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۴۴	ایرماف	BUFFALO مدل BE121	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۸/۶	۳۱/۲	۴۰/۸	۳۴/۹	۳۵/۰	۳۴/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۴۵	ایرماف	BUFFALO مدل BE122	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آژینه ابزار پارس	۰۲۱-۶۶۴۶۷۳۱۲	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۸	۱۴/۱	۳۱/۶	۳۹/۶	۳۲/۳	۳۴/۰	۳۶/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۴۶	ایریلاک	 مدل P11	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۸	۲۳/۵	۲۷/۹	۲۷/۵	۳۱/۴	۳۴/۳	۳۳/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۴۷	ایریلاک	 مدل P12	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۵	۲۴/۹	۲۶/۷	۲۶/۲	۳۰/۸	۳۵/۲	۳۲/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۴۸	ایریلاک	 مدل P12 PLUS	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۹	۲۵/۹	۲۷/۵	۲۶/۱	۳۱/۵	۳۵/۷	۳۳/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۴۹	ایربلاک	 مدل P16	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۷	۲۴/۳	۲۶/۵	۲۵/۲	۳۲/۴	۳۵/۱	۳۲/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۵۰	ایربلاک	 مدل P16 PLUS	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۶	۲۴/۵	۲۵/۵	۲۶/۴	۳۱/۶	۳۶/۳	۳۳/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۵۱	ایربلاک	 مدل P20	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۱	۲۵/۷	۲۴/۴	۲۶/۵	۳۲/۶	۳۶/۴	۳۲/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۵۲	ایربلاک	 مدل P20 PLUS	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۹	۲۶/۵	۲۳/۴	۲۵/۴	۳۳/۵	۳۷/۱	۳۴/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵۳	ایرماف	 مدل MX5	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۸	۱۵/۳	۳۱/۱	۳۵/۴	۳۴/۷	۳۳/۶	۳۶/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۵۴	ایریلاک	 مدل MAX FIT1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۴	۲۵/۸	۳۱/۲	۲۸/۶	۲۹/۳	۳۳/۹	۳۴/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۵۵	ایریلاک	 مدل MAX FIT2	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۴/۷	۲۶/۳	۳۳/۴	۳۱/۰	۳۱/۸	۳۷/۱	۳۸/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۵۶	ایریلاک	 مدل NEPOD سیلیکونی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	اردیبهشت ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۴/۹	۲۱/۶	۲۶/۹	۲۶/۱	۲۹/۲	۳۳/۰	۳۵/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۵۷	ایرماف	 مدل X1 kid	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۳/۱	۱۶/۸	۲۳/۳	۲۶/۴	۲۶/۹	۳۰/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۰ dBA										
۵۸	ایرپلاک	 مدل NEPOD اسفنجی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۵	۲۸/۰	۲۶/۲	۲۳/۸	۲۹/۲	۳۷/۱	۳۵/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۵۹	ایرپلاک	 مدل COM3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۲	۲۴/۹	۲۸/۶	۲۷/۵	۳۰/۴	۳۳/۷	۳۴/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون					تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۶۰	محافظ توکوشی سفارشی	 مدل hy12	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت آواگستران ایمن صدا	۰۹۱۲۵۹۳۵۱۶۴	خرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			۲۵/۵	۳۱/۵	۳۲/۵	۳۶	۳۳			
۶۱	محافظ توکوشی سفارشی	 مدل hy15	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)					شرکت آواگستران ایمن صدا	۰۹۱۲۵۹۳۵۱۶۴	خرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			۲۹	۳۱	۳۳	۳۴	۳۸			

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۶۲	ایرپلاک	 مدل EMP-1200	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتوايزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۸	۲۹/۰	۲۸/۶	۲۶/۹	۳۲/۵	۳۸/۷	۳۶/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۶۳	ایرپلاک	 مدل EMP-3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتوايزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۶	۲۵/۸	۲۷/۱	۲۶/۵	۳۱/۴	۳۵/۱	۳۲/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۶۴	ایرپلاک	 مدل EMP-4	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت اتوايزار	۰۲۱-۶۶۷۱۱۰۸۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۶	۲۶/۵	۲۸/۷	۲۷/۵	۳۲/۴	۳۷/۵	۳۵/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۶۵	ایرماف	 مدل MP-107	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۷/۱	۲۱/۳	۲۷/۰	۳۰/۷	۳۲/۵	۳۴/۳	۳۴/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۶۶	ایرپلاک	 مدل اسفنجی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	فروشگاه نوآور	۰۲۱-۶۶۳۴۷۶۶۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۴	۱۸/۸	۲۵/۰	۲۲/۵	۲۸/۰	۳۱/۴	۳۳/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۶۷	ایرپلاک	EP-107 مدل 3M1271	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن صنعت حسن آباد گستر	۰۲۱-۶۶۱۷۲۵۲۰	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۸	۲۳/۸	۳۰/۰	۲۷/۷	۳۳/۰	۳۵/۹	۳۵/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۶۸	ایرپلاک	 مدل MAXFIT	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۷	۲۳/۳	۲۷/۵	۲۶/۵	۳۲/۰	۳۴/۹	۳۵/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										
۶۹	ایرماف	 مدل STORM HP540P3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن کاستا	۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۸۲	تیر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۸	۱۸/۲	۲۶/۵	۳۲/۰	۳۲/۱	۳۳/۰	۳۳/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۷۰	ایرماف	 مدل STORM HP540B	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۱	۱۸/۵	۲۸/۰	۳۳/۱	۳۵/۵	۳۳/۳	۳۵/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷ dBA										
۷۱	ایرماف	 مدل STORM HP540A	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۶/۶	۱۹/۱	۲۷/۷	۳۶/۵	۳۷/۲	۳۴/۰	۳۸/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۷۲	ایرماف	 مدل STORM D30	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۳	۱۶/۸	۲۴/۰	۳۵/۳	۳۷/۳	۳۴/۴	۳۴/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۷۳	ایرماف	 مدل بلوتوثی واکنش سریع با سیستم intercome S3 Pro	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۳	۱۹/۱	۲۴/۵	۳۰/۶	۳۲/۴	۳۷/۵	۳۷/۴			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۵ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۷۴	ایرماف	 مدل بلوتوثی (پسیو) S1	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۲/۹	۱۳/۷	۱۹/۱	۲۶/۵	۲۹/۴	۳۵/۱	۳۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۷۵	ایرماف	 مدل بلوتوثی (واکنش سریع) S2	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰			
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۳	۱۷/۱	۲۱/۵	۲۸/۹	۲۹/۲	۳۵/۲	۳۷/۱			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
										شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مرداد ۱۴۰۵	
										شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مرداد ۱۴۰۵	

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون						تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۷۶	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M20	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)						شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)			
۷۷	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M20 S	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)						شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)			
۷۸	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M11	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)						شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)			
۷۹	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل M11 S	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)						شرکت طب سیستم مادر	۰۲۱-۸۸۹۰۵۸۵۵	مرداد ۱۴۰۵
			۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)			

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۸۰	ایرپلاک	 مدل EP-100	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن ابزار دنا	۰۲۱-۶۶۷۴۷۳۰۹	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۰	۱۹/۸	۲۰/۷	۲۴/۰	۲۸/۳	۳۴/۱	۳۶/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۲ dBA										
۸۱	ایرپلاک	 مدل سه پله	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت تامین صنعت سپهر راسپینا	۰۲۱-۶۶۷۴۲۰۰۶	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۲۱/۲	۲۲/۷	۲۶/۵	۳۱/۸	۳۷/۵	۳۴/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴dBA										
۸۲	ایرماف	 مدل X4 Flex	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۸/۵	۲۳/۹	۲۶/۴	۳۶/۸	۳۵/۷	۳۵/۷	۳۷/۳			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۷dBA										
۸۳	ایرپلاک	 مدل اسفنجی MAXFIT3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۳/۵	۲۵/۸	۳۱/۶	۲۹/۵	۳۲/۵	۳۷/۹	۳۸/۷			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۸۴	ایرپلاک	فُورس FORCE مدل سه پله	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن پیشرو	۰۲۱-۶۶۷۰۹۵۴۹	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۵	۱۷/۳	۱۹/۸	۲۳/۶	۲۸/۲	۳۴/۰	۳۴/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۱ dBA										
۸۵	ایرپلاک	فُورس FORCE مدل چهارپله	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت ایمن پیشرو	۰۲۱-۶۶۷۰۹۵۴۹	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۱۹/۵	۲۲/۵	۲۴/۷	۳۰/۵	۳۶/۹	۳۵/۹			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۳ dBA										
۸۶	ایرپلاک	 مدل AQUA	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۲/۲	۲۷/۴	۲۸/۵	۲۷/۵	۳۳/۰	۳۹/۳	۳۹/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۸ dBA										
۸۷	ایرپلاک	 مدل COM4	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	مهر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۸	۲۷/۰	۲۷/۰	۲۵/۷	۳۰/۵	۳۷/۴	۳۶/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون						تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۸۸	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل C111	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آراد شنوا	۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷	آبان ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۱	۲۱	۲۶	۲۹	۳۲/۵			
۸۹	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل A320	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت آراد شنوا	۰۳۱-۴۵۲۴۸۸۹۷	آبان ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۵	۲۳	۳۱	۳۳/۵	۳۵			

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹۰	ایرپلاک	Canasafe مدل QuadBlock	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت فرا ایمن صنعت پردیس	۰۲۱-۵۴۷۲۴۰۰۰	آذر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۳	۲۴/۵	۲۷/۶	۲۸/۰	۳۱/۸	۳۸/۴	۳۸/۶			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۹۱	ایرماف	Canasafe مدل Libbra Twin	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت فرا ایمن صنعت پردیس	۰۲۱-۵۴۷۲۴۰۰۰	آذر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۵/۱	۱۸/۷	۲۵/۰	۳۳/۴	۳۴/۱	۳۲/۹	۳۵/۵			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										
۹۲	ایرماف	 مدل E3	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت سوشیانت ابزار ستارگان	۰۲۱-۶۶۹۸۱۰۸۳	آذر ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۴/۹	۱۸/۵	۲۷/۱	۳۳/۳	۳۷/۴	۴۲/۱	۴۱/۲			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۹۳	ایرپلاک	 مدل چهارپله سیلیکونی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت بازرگانی آروین طلایی تهران	۰۲۱-۵۳۸۷۴	دی ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۱/۷	۲۷/۳	۲۶/۰	۲۴/۸	۲۹/۸	۳۸/۵	۳۷/۰			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										

محافظ‌های گوس مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری و مدل	نتایج آزمون								تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹۴	ایریلاک	Britsafe مدل سه بله سیلیکونی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کارا صنعت نوین ایمن تجهیز	۰۲۱-۶۶۷۶۳۲۸۳	دی ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۲۰/۸	۲۷/۵	۲۴/۰	۲۵/۷	۲۸/۸	۳۹/۶	۳۶/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۶ dBA										
۹۵	ایریلاک	Britsafe مدل اسفنجی	فرکانس (هرتز)	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کارا صنعت نوین ایمن تجهیز	۰۲۱-۶۶۷۶۳۲۸۳	دی ۱۴۰۵
			کاهندگی صدا (دسی بل)	۱۹/۰	۲۵/۰	۲۴/۵	۲۴/۴	۲۸/۸	۳۶/۵	۳۳/۸			
			میانگین کاهش نویز با استفاده از وزن دهی لگاریتمی (NRR): ۲۴ dBA										

محافظ‌های گوش مورد تأیید سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

ردیف	نوع محافظ	نام تجاری	نتایج آزمون						تولید/توزیع کننده	تلفن تماس	تاریخ اعتبار تأییدیه
۹۶	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل سوپر نانو بیواک	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	دی ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۵	۲۲/۵	۲۷/۵	۳۵	۳۰			
۹۷	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نر مال نانو بیواک	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	دی ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۹	۱۹	۳۲	۳۵/۵	۳۲			
۹۸	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نانو کامپوزیت	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	دی ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۸	۲۰	۲۹	۳۱	۲۷			
۹۹	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل سوپر نانو کامپوزیت	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	دی ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۲۰	۲۰	۳۱	۳۴	۳۱			
۱۰۰	محافظ توگوشی سفارشی	 مدل نانو شیمی ۰۴	فرکانس‌های مورد نظر (هرتز)	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰	شرکت کیان شیمی سپنتا	۰۹۱۳۱۰۹۶۴۰۷	دی ۱۴۰۵
			میانگین کنترل شدت سر و صدا (دسی بل)	۱۷	۱۹	۳۰	۳۴	۲۶			

محافظ توگوشی سفارشی

ایر ماف (گوشی حفاظتی)

ایر پلاک